

## FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

**PRODUCTO:** GENERSOL G-3.0, ACEITE MINERAL LIVIANO

**PRESENTACION:** CAJA DE 12 UNIDADES.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	VALOR MIN	VALOR MAX	METODO
COLOR SAYBOLT	+28	N/A	ASTM D-6045
GRAVEDAD ESPECÍFICA (25°C)	0,790	0,830	ASTM D-1298
PUNTO DE FLUIDEZ (°C):	N/A	<-15	ASTM D-6749
PUNTO DE INFLAMACION	120	N/A	ASTM D-93
HUMEDAD (p.p.m.)	N/A	100	ASTM D-6749
VISCOSIDAD (cst a 40 °C)	3,0	N/A	ASTM D-445
CONTENIDO DE AZUFRE, ppm	N/A	2,00	ASTM D-5453
ABSORCION DE LUZ U.V., nm CFR 178,3620			
280-289		4,0	
290-299		3,3	
300-329		2,3	
330-350		0,8	

### APLICACIONES:

Usado como protector anticorrosivo para vehículos y lanchas.

Aceite penetrante para aflojar tuercas y quitar oxido producto de la corrosión.

Protector de superficies de madera y formica.

Fecha de Elaboración: 01-2015	Fecha de Actualización: 01-2018	ELABORADO POR: Analista de Control De Calidad.	APROBADO POR: Director Técnico.
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------