

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: GENSOL RG30 E, DESENGRASANTE

PRESENTACION: CAJA DE 12 UNIDADES.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	VALOR MIN	VALOR MAX	METODO
COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA (% EN V):			
PARAFINAS	N/A	N/A	CG
ISOPARAFINAS			
OLEFINAS			
NAFTENOS			
COLOR SAYBOLT	+28	N/A	ASTM D-6045
GRAVEDAD ESPECÍFICA (25°C)	0,775	0,810	ASTM D-1298
RANGO DE DESTILACIÓN (°C):			
PUNTO INICIAL P.I	150,0	N/A	ASTM D-86
PUNTO FINAL P.F	N/A	260,0	
PUNTO DE INFLAMACION (°C):	30	N/A	ASTM D-93
HUMEDAD (p.p.m.)		N/D	ASTM D-4928
VISCOSIDAD (cst a 40 °C)	0,8	N/A	ASTM D-445
AROMATICOS (% EN V)	N/A	0,1	ASTM D-6591
AZUFRE, p.p.m.	N/A	20	ASTM D-5453

APLICACIONES:

PRODUCTO PURO:

Limpiador desengrasante para motores, herramientas y piezas mecánicas.

Desengrasantes para pisos de talleres mecánicos.

Limpia grasas orgánica y vegetal adheridas en campanas de cocina, hornillas, topes y vidrios.

Para lavado al seco.

PRODUCTO DILUIDO:

En agua, para limpieza de pisos y cerámicas, elimina residuos de cera en pisos.

Una tapita en lavadora para lavar ropa sucia con manchas de grasa.

Limpieza de tapicerías y muebles de cuero, semicuero y plástico.

Fecha de Elaboración: 01-2015	Fecha de Actualización: 01-2018	ELABORADO POR: Analista de Control De Calidad.	APROBADO POR: Director Técnico.
---	---	--	---